


METALLHAUS

Runddraht

Messing

in Ringen · auf Spulen




Abmessung in mm	Kg/m ca.	CW502L	CW508L		CW608N	CW614N
		CuZn15 weich	weich	hart	CuZn38Pb2 R410	CuZn39Pb3 R500
0,25	0,0004	•				
0,30	0,0006	•				
0,35	0,0008	•				
0,40	0,0011	•				
0,50	0,0017	•	•			
0,60	0,0024	•	•			
0,65	0,0028	•				
0,70	0,0033	•	•			
0,80	0,0043	•	•		•	
0,90	0,0054	•	•		•	•
1,00	0,0067	•	•		•	•
1,10	0,0081	•	•			•
1,20	0,0096	•	•			
1,30	0,0113	•	•			
1,40	0,0131	•	•			
1,50	0,0150	•	•		•	
1,70	0,0193	•	•			
1,80	0,0216	•	•			

Runddraht

Messing

in Ringen · auf Spulen



Abmessung in mm	Kg/m ca.	CW502L	CW508L		CW608N	CW614N
		CuZn15 weich	weich	CuZn37 hart	CuZn38Pb2 R410	CuZn39Pb3 R500
2,00	0,0267	•	•		•	•
2,10	0,0294	•				
2,30	0,0353	•				
2,50	0,0417	•	•	•		•
2,60	0,0451	•				
2,80	0,0523		•			
3,00	0,0601	•	•		•	•
3,20	0,0683					•
3,50	0,0817	•	•		•	•
4,00	0,1068	•	•		•	•
4,50	0,1351		•			•
5,00	0,1668	•	•		•	•
5,50	0,2018					•
6,00	0,2402	•	•		•	•
7,00	0,3270		•			
8,00	0,4270	•	•			•
10,00	0,6673	•	•			